

PRODUCT-DETAILS

S2C-UA 400 AC

S2C-UA 400 AC S2C - UA 400 AC- 400V c.a. (1 mod.)



Informazioni generali

Tipo	S2C-UA 400 AC
ID prodotto	2CSS200911R0006
EAN	8012542840206
Descrizione catalogo	S2C-UA 400 AC S2C - UA 400 AC- 400V c.a. (1 mod.)
Descrizione	Codice Ordine: A428402 - Lo sganciatore di minima tensione ha la funzione di protezione delle utenze in caso di abbassamento della tensione compresa tra il 70% e il 35% del relativo valore nominale o per realizzare la funzione di arresto di emergenza attraverso l'apposito tasto in sicurezza positiva (sgancio dell'interruttore in caso di interruzione dell'alimentazione o apertura di un contatto normalmente chiuso posto in serie alla bobina di minima tensione). Adatto per interruttori della serie S200, e differenziali serie F200, DS201, DS202C. Può essere utilizzato con gli interruttori della serie SN201 tramite il modulo di interfaccia SN201-IH.

Dati tecnici

Nome prodotto	S2C - UA 400 AC- 400V c.a. (1 mod.)
Idoneo per	S200, SN201, F200, DS201, DS202C, DS200
Idoneo per classe di prodotto	Miniature Circuit Breakers MCBs Residual Current Devices RCDs Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo
Tensione nominale (U _r)	400 V
Perdita di potenza	2.4 W

Numero di contatti c/o	0
Numero di contatti NC	0
Numero di contatti NA	0
Numero di sezionatori	1

Dati ambientali

Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Informazioni ambientali	Documento non necessario

Dimensioni

Larghezza prodotto	18 mm
Altezza prodotto	0.085 m
Profondità prodotto	0.074 m
Peso netto prodotto	0.090 kg

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	0.125 m
Altezza imballo livello 1	0.035 m
Profondità imballo livello 1	0.11 m
Peso lordo imballo livello 1	0.1 kg
EAN imballo livello 1	8012542840206

Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85389099
E-Number (Finland)	3210844
Paese di origine	Italia (IT)
Unità di misura di vendita	pezzo (i)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	9AKK106713A5575
Informazioni ambientali	Documento non necessario
Istruzioni e manuali	9AKK107680A3321

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	2CSC400002D0209
Istruzioni e manuali	9AKK107680A3321

Classificazioni

ETIM 6	EC001286 - dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia
ETIM 7	EC001286 - dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia
ETIM 8	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
RAEE B2C/B2B	Business To Consumer
CN8	85389099
Codice classificazione oggetto	Q

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Accessori per interruttori magnetotermici → Undervoltage Releases

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Protection Against Arc Faults AFDDs Accessories → Accessoris for Arc Fault Detection Devices with Integrated Overcurrent and Residual Current Protection - AFDD+RCBO

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Protection Against Arc Faults AFDDs Accessories → Accessories for Arc Fault Detection Devices with Integrated Overcurrent Protection - AFDD+MCB

