

Cajas para industria Europa IP65

Características

Protección

IP65 (UNE-EN 60439-1).
Contra choques: Clase II. Doble aislamiento.
Protección mecánica a los choques: IK10 (UNE-EN 50102).
Energía de choques 20 julios (UNE-EN 50102).

Prestaciones mecánicas

Material policarbonato autoextinguible (V2, s/UL94),
con bajo contenido en halógenos.
Color gris claro RAL 7035.
Resistencia al calor anómalo y al fuego: 960 °C
(prueba del hilo incandescente UNE-EN 60695-2-1).
Resistencia al calor. Presión de bola + 125 °C
(UNE-EN 60695-2-1).
Temperatura de funcionamiento: -25 °C ÷ +60 °C.

Gama

Cajas de superficie.
N.º de tamaños: 6 modelos.
Intensidad nominal hasta 125 A.

Normativa

IEC 60670



4

Las cajas para industria Europa IP65, dirigidos al mercado sector terciario/industrial, están disponibles en dos versiones: con puerta transparente ahumada y opaca. Disponible en color gris claro RAL 7035.

- Son perfectamente simétricas con la posibilidad de incorporar la bisagra en el frontal (mediante los tornillos articulados, incluidos en el suministro), a la derecha o a la izquierda con apertura de 140 °C.
- Elevada resistencia a los rayos UV.
- Predispuesto para el montaje de un bastidor extraíble con paneles preparados para el montaje de interruptores de 100, 125 y 160 A.
- Se pueden instalar en ambientes de mayor riesgo de incendio.
- Puerta diseñada para incorporar cerradura con llave codificada, código M128660000.
- Todos los modelos (excepto los códigos M127640000 y M127840000), están equipados con una brida rígida y otra bimaternal para facilitar la entrada de tubos y cables.

Se suministran con:

- 4 Cubretornillos para garantizar aislamiento clase II
- 1 Portaetiquetas adhesivo por fila
- Accesorios para cierre frontal
- Hoja de instrucciones

Cajas para industria Europa IP65

140x220x140 mm

205x220x140 mm

275x220x140 mm

Con puerta opaca, cerradura vertical

Gris claro RAL 7035



FLC09146



FLC09145



FLC09143

Código	Dimensiones (mm) AxHxP	Sum. mín./ Embalaje
M127640000	140x220x140	1/14

Código	Dimensiones (mm) AxHxP	Sum. mín./ Embalaje
M127680020	205x220x140	1/9

Código	Dimensiones (mm) AxHxP	Sum. mín./ Embalaje
M127720020	275x220x140	1/6

Con puerta transparente ahumada, cerradura vertical

Gris claro RAL 7035



FLC09138



FLC09136



FLC09137

Código	Dimensiones (mm) AxHxP	Sum. mín./ Embalaje
M127840000	140x220x140	1/14

Código	Dimensiones (mm) AxHxP	Sum. mín./ Embalaje
M127880020	205x220x140	1/9

Código	Dimensiones (mm) AxHxP	Sum. mín./ Embalaje
M127920020	275x220x140	1/6