

CableLine CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los señalizadores para cables **CLI C** se montan en cables no conectados. Se dispone de cuatro tamaños diferentes para secciones de entre 0,5 mm² y 70 mm² como máximo. Los señalizadores están impresos y listos para el uso. Se pueden obtener rotulaciones personalizadas simplemente combinando los distintos señalizadores.

- Señalizadores cerrados, seguros y ajustables para cables no conectados
- Amplio campo de aplicación gracias a su perfil especial de fuelle con efecto de resorte
- Montaje rápido y sencillo con pocas maniobras
- Dispone de accesorios que simplifican la tarea de señalización
- Señalización duradera de alta calidad
- Contraste óptimo para una buena legibilidad

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Tipo | CLI C 1-3 GE/SW 3 CD |
| Código | 1568251511 |
| Versión | CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 1 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190018955 |
| U.E. | 500 Pieza |

CableLine CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura | 4,2 mm | Anchura (pulgadas) | 0,165 inch |
| Altura | 3 mm | Altura (pulgadas) | 0,118 inch |
| Profundidad | 5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,197 inch |
| Peso neto | 0,078 g | | |

Datos generales

| | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Anchura | 4,2 mm | Caracteres impresos | Números |
| Color | amarillo | Color de impresión | negro |
| Color de material según código de resistencia | 4 | Gama de temperaturas de servicio | -30...80 °C |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Impresión | 3 |
| Industrias recomendadas | Procesos, Maquinaria | Material | PVC, blando, sin cadmio |
| Orientación de la impresión | horizontal | Procedimiento de impresión | Impresión láser |
| Tipo de impresión | Estándar | Versión | CD |

Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|
| Diámetro externo del conductor, max. | 5 mm | Diámetro externo del conductor, min. | 1 mm |
| Halógenos | Sí | Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 1,5 mm ² | diámetro externo del conductor | 1 - 5 mm |

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-14-07-08 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

Homologaciones en línea

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Descargas

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD |
|---------------------|------------------------------|

**CableLine
CLI C 1-3 GE/SW 3 CD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos



Similar a la ilustración