Detalles del producto

C3SS7-10B-11

C3SS7-10B-11 Selector Switch



360°

Información General

Tipo de producto extendido:	C3SS7-10B-11
Código de producto:	1SFA619216R1076
EAN:	7320500555781
Descripción corta:	C3SS7-10B-11 Selector Switch
Descripción larga:	The C3SS7-10B-11 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 3-position - Maintained/Momentary - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.
Display Name:	C3SS7-10B-11

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8536508000

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales:	1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product:	30 mm
Alto del producto:	30 mm
Largo del product:	72 mm
Peso del product:	0.024 kg

Técnica

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color:	Black
Material del bisel:	Plástico
Iluminación:	No iluminado
Función:	Maintained/Momentary
Subfunción:	3-position
Posiciones mantenidas:	B, C
Retorno por resorte desde:	A hacia B
Número de contactos auxiliares NC:	1
Número de contactos auxiliares NO:	1
Tipo de envolvente NEMA:	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3R Tipo4 Tipo4X
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	300 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	6 kV
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación:	Maximum 300 V
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I_e):	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I_e):	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Pérdida de potencia:	Máximo 3.5 W
Durabilidad mecánica:	0.5 million

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Capacidad de conexión:	Flexible con férula 1 x 0.5...1.5 mm² Flexible con férula 2 x 0.5...1.5 mm² Flexible con férula aislada 1 x 0.5...1.5 mm² Flexible con férula aislada 2 x 0.5...1.5 mm² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm² Sólido 1 x 0.5...1.5 mm² Sólido 2 x 0.5...1.5 mm²
Tipo de borne:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	0.8 N·m
Longitud de pelado del conductor:	6 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG

Ambiente

Grado de protección:	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Información RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
RAEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD:	without EPD

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	CQC_CN_CN50749
Certificado CCC:	2024010305654692
Certificado CQC:	CQC2003010305054693
Certificado de cURus:	UL_E496500-20171020

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Declaración de conformidad - CE:	2CMT2015-005451
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	9AKK107046A3749
Certificado EAC:	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	235 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	125 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	35 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.24 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500252147

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	S
ETIM 6:	EC001029 - Selector switch, complete
ETIM 7:	EC001029 - Selector switch, complete
ETIM 8:	EC001029 - Selector switch, complete
Clase electrónica:	V11.0 : 27371243
UNSPSC:	39122217
Código de categoría granular IDEA (IGCC):	5215 >> Selector Switch Complete Assemblies
Número E (Finlandia):	2312935
Número E (Suecia):	3705593

Categorias

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantería > Compact Range > CSS Compact Selector Switches



© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.



© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.