

223200241320

Contactor modular



La imagen debe considerarse indicativa y no responde necesariamente al código del producto.

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	6 kV
Campo de funcionamiento AC:	19.2...26.4 V
Campo de funcionamiento DC:	19.2...26.4 V
Configuración de contactos:	2 contactos, NA
Corriente nominal del contacto:	25 A
Descripción comercial:	Contador modular 25 A, 2 contactos, 17.5 mm de ancho, separación de contactos NA ≥ 3 mm, doble abertura. Adecuado para aplicaciones ferroviarias; Materiales plásticos que cumplen con la normativa de fuego y humos (EN 45545-2 + A1: 2016)
Dimensiones:	17.5x84x56.5 mm
Temperatura ambiente:	-25...50 °C
Tensión nominal de alimentación:	24 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	AC/DC
Vida útil eléctrica:	70000 cycles
Certifications and quality approvals (according to type):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento.
La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)