

# Colring™

## Collarines



032065



032067



032072



032088

### ■ Características técnicas

- Conforme a EN 50146 "Collarines para instalaciones eléctricas".
- Aprobación UL 1565.
- Conforme a SAE - AS 33671.

### Resistencia de enclipsamiento y tensión

Collarines Colring™		Fuerza de enclipsamiento máximo (daN)	Diámetro de prueba (mm)	Fuerza mínima de tensión* (daN)
Color negro alta temperatura protección U.V.	Incoloro			
031800	031820	1	18	8,0
031801	031821	1	20	8,0
031802	031822	1	20	8,0
031803	031823	1	20	13,0
031804	031824	1	20	13,0
031805	031825	1	20	13,0
031806	031826	1	20	13,0
031807	031827	1,5	20	22,0
031808	031828	1,5	20	22,0
031809	031829	1,5	20	22,0
	031831	2	20	53,0
	031836	2	20	77,0

\*De acuerdo a UL 1565 y EN 50146.

### Resistencia a la temperatura

	Collarines incoloros	Collarines color negro
Temperatura máxima de operación	85°C (1000 h a 100 °C)	105°C <sup>(1)</sup> (1000 h a 120 °C)
Temperatura mínima: De operación / De instalación	-15°C -10°C	-15°C 0°C

### Resistencia a agentes externos


- Buena resistencia a las bases, aceites, grasas, productos derivados del petróleo, solventes clorados.
- Retención de humedad: 2,5%

### Resistencia al fuego


- Resistencia a la flama UL 94 : V2
- Autoextinguible a 850 °C de acuerdo a IEC 60695-2-12.
- Índice de oxígeno: EN ISO 4589-1 / ASTM D 2863-00: 28,5% (26% para colring color negro).
- Corrosividad de humos (NFC 20-453): <5%.
- Poliamida libre de halógeno, clase 1, de acuerdo a ASTM D 4066 (clase 2 para Colring color negro).

### ■ Dimensiones (mm)

#### Ref. 032065/67



#### Ref. 032072



Emp.	Ref.	Accesorios
100	032065	<b>Taquetes</b>
100	032067	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Autoadheribles para collarines ancho máximo 4,8 mm.</li> <li>Incoloro</li> <li>Negro</li> </ul>
100	032072	<b>Base para fijar con pija</b> Diámetro de pija 5 mm para collarines de cualquier ancho.
1	032088	<b>Pinza para cierre de collarines</b> <b>Para collarines de ancho máximo 4,8 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con sistema para regular la tensión de apriete.</li> <li>■ Después del ajuste del collarín, una navaja corta automáticamente el sobrante al ras de la cabeza.</li> </ul> Pinza P 46 especial cableado

**Nota:** Para los collarines de ancho 7, 6 y 9 mm emplear la pinza Ref. 031996 de la pág. 76.