SIEMENS

Hoja de datos 6ED1052-1FB00-0BA6

*** Repuesto *** LOGO! 230RC, módulo lógico, pantalla FA/E/S: 115V/230V/relé 8 DI/4 DO, mem. 200 bloques, posibilidad de ampliación modular 230 V AC/DC

Figura similar

Display	
Con display	Sí

Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho

Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	
• 115 V DC	Sí
• 230 V DC	Sí
Rango admisible, límite inferior (DC)	100 V
Rango admisible, límite superior (DC)	253 V
Valor nominal (AC)	
• 115 V AC	Sí
• 230 V AC	Sí
Frecuencia de red	
• Rango admisible, límite inferior	47 Hz
• Rango admisible, límite superior	63 Hz

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

Hora	
Programadores horario	
• Cantidad	8
• Reserva de marcha	80 h
Entradas digitales	
Nº de entradas digitales	8
Salidas digitales	
Número de salidas	4; Relé
Protección contra cortocircuito	No; requiere protección externa
Salidas de relé	
Poder de corte de los contactos	
— con carga inductiva, máx.	3 A
— con carga resistiva, máx.	10 A
CEM	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
• Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial	Sí
Grado de protección y clase de protección	
Grado de protección según EN 60529	
• IP20	Sí
Normas, homologaciones, certificados	
Marcado CE	Sí
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	Sí
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
• mín.	0 °C
• máx.	55 °C
Dimensiones	
Ancho	72 mm
Alto	90 mm
Profundidad	55 mm

Última modificación: 23/11/2019

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens