









Универсальные Зажимы для проводов , 4- 35 мм<sup>2</sup> , 10 мм

Тип **АКУ35/10**  
Каталог № **107192**

**Программа поставок**

Ассортимент			Система 60 мм Система 185 мм Компактная система
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			Универсальные соединительные клеммы для проводов
Описание			С встроенной удерживающей пружиной, открытым клеммным отсеком и невыпадающим зажимным винтом
Клеммный отсек Ш x В		мм	10.5 x 11
Ширина		мм	15.5
Расчетный рабочий ток	I <sub>e</sub>	А	270
электропроводник			4 - 35 мм <sup>2</sup> AWG 10 - AWG 2. рямой зажим:  # 3 x 9 x 0.8 мм или 6 x 9 x 0.8 мм
Применяемое для			Все плоские шины толщиной 10 мм
указания			<ul style="list-style-type: none"> <li> Круглый провод одножильный</li> <li> Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой</li> <li> Круглый провод с несколькими жилами</li> <li> Секторный провод одножильный</li> <li> Секторный провод с несколькими жилами</li> <li># Медная полоса</li> <li>■ Медная шина</li> </ul>

**Апробации**

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E307559
UL Category Control No.			NMTR2, NMTR8
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability			Refer to approbation report
Specially designed for North America			No
Suitable for			Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			Refer to approbation report
Max. Voltage Rating			600 V AC
Degree of Protection			Feeder circuits

## Размеры

