




BROKABLE

## CABLES THW-LS / THHW-LS



## CONDUCTORES:

Formados de cobre electrolítico pureza de 99.9%, temple suave, cableado concéntrico clase B, con aislamiento termoplástico de PVC no propagador de incendios, baja emisión de humos oscuros, densos, tóxicos y corrosivos.

## APLICACIONES:

Distribución de energía eléctrica principalmente en lugares donde exista alta concentración de personas como hoteles, hospitales, cines teatros, escuelas, centros comerciales, industriales y deportivos unidades habitacionales, etc.

## TEMP. DE OPERACIÓN:

75°C / 90°C

## VOLTAJE MAXIMO:

600V

## NORMAS:

NOM-063-SCFI, NMX-J-010, UL-83

## COLOR:

SOLICITUD DEL CLIENTE.

Cables THHW-LS / THHW-LS Norma NMX-J-010

Calibre AWG / KCM	Hilos del Cable	Diam. / Hilo mm	Diam. tot. Cobre mm	Esp. aislamiento mm	Diam. Ext. mm	Peso kg/km
14	7	0.62	1.85	0.76	3.37	27.23
12	7	0.78	2.33	0.76	3.85	39.91
10	7	0.98	2.93	0.76	4.46	59.57
8	7	1.23	3.70	1.14	5.99	99.17
6	7	1.56	4.67	1.52	7.71	160.35
4	7	1.96	5.89	1.52	8.93	239.34
2	7	2.47	7.42	1.52	10.47	362.39
1	19	1.69	8.44	2.03	12.50	492.06
1/0	19	1.89	9.47	2.03	13.53	583.35
2/0	19	2.13	10.63	2.03	14.69	719.89
3/0	19	2.39	11.94	2.03	16.00	890.69
4/0	19	2.68	13.40	2.03	17.47	1104.51
250	37	2.09	14.62	2.41	19.44	1321.65
300	37	2.29	16.01	2.41	20.84	1565.56
350	37	2.47	17.29	2.41	22.12	1808.32
400	37	2.64	18.49	2.41	23.31	2050.19
500	37	2.95	20.67	2.41	25.49	2531.83
600	61	2.52	22.67	2.79	28.25	3142.73
700	61	2.72	24.49	2.79	30.07	3647.00
750	61	2.82	25.34	2.79	30.93	3879.26
800	61	2.91	26.18	2.79	31.77	4120.74
1000	61	3.25	29.27	2.79	34.86	5102.84

Las dimensiones y pesos son aproximados y estan sujetos a tolerancias de manufactura.

Largos especiales a solicitud del cliente.

IDENTIFICACIÓN

THW-LS/THHW-LS \*\*\*mm<sup>2</sup> (\*\*\*)AWG) 600V 75/ 90°C RPI

VENTAS@BROKABLE.COM



BROKABLE.COM



Tel: +52 (866) 633 37 21